

湖南沪工截止阀的价格

生成日期: 2025-10-23

氧气专门截止阀：氧气专门截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成，具有机械强度高，耐磨损、安全性好等优点。使用在氧气管路上，具有比较好的防爆阻燃性能，消除了氧气管路上的不安全因素，广泛应用于钢铁、冶金、石化、化工等用氧工程的管网中。除了具有普通阀门的功能外，又有其自身的特点。在制造时采用严格的禁油措施，并且所有零件在安装前均进行严格的脱脂处理。波纹管截止阀：波纹管截止阀采用成形不锈钢波纹管设计，波纹管往复试验10000次无故障，密封性能可靠，适用于易燃易爆，有毒有害介质的工矿，可以有效地防止阀门外漏现象。闸阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态。湖南沪工截止阀的价格

【J641H气动截止阀-主要零件材质】 阀体阀盖阀瓣密封圈阀杆填料适用介质适用温度($\leq^{\circ}\text{C}$)WCBWCB+D507MOD5772Cr13柔性石墨水、油品、蒸汽425ZGICr18Ni9Ti0Cr18Ni9TiSlite12Slite6ICr18Ni9TiPTFE硝酸类200ZGICr18Ni2Mo2TiCF8MSlite12ICr18Ni2Mo2TiICr18Ni2Mo2TiPTFE磷酸类、碱类、混酸200ZG00Cr17Ni4Mo2CF3MSlite12S1ite6316LPTFE磷酸类、尿素、甲铵液200ZGICr5MOZGICr5MOSlite12S1ite625Cr2Mo1VA柔性石墨水、油品、蒸汽550J641H气动截止阀-主要外形尺寸】 公称压力PN(MPa)公称通径DN(mm)标准值参考值LDD1n2D6bff1Z- ϕ dL1H1J51001634- ϕ 1834- ϕ 2038- ϕ 52038- ϕ 852238- ϕ 02438- ϕ 526312- ϕ 030312- ϕ 7530412- ϕ 02034- ϕ 2238- ϕ 2238- ϕ 02438- ϕ 882838- ϕ 83038- ϕ 834312- ϕ 236312- ϕ 9040416- ϕ J- ϕ 11022348- ϕ 12122348- ϕ 01502434J58- ϕ J58- ϕ 82043034J58- ϕ 22603834J512- ϕ 订货须知：（国家标准）一A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号，请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时。湖南沪工截止阀的价格使用在氧气管路上，具有比较好的防爆阻燃性能，应用于钢铁、冶金、石化、化工等用氧工程的管网中。

按通道方向分类：1、直通式截止阀介质进出口通道在同一方向上，呈180°，流动状态的破坏程度较小，通过阀门的压力损失相对较小。2、直流式截止阀阀杆和通道形成一定角度，阀座密封面和进出口通道有一定角度，流体几乎不改变流动方向，是截止阀中流阻较小的。适合有结焦和固体颗粒的管路。3、角式截止阀介质进出口通道不在同一方向上，呈90°夹角，会产生一定的压降，比较大优点是可以安装在管路系统的拐弯处，即节约弯头，又方便操作。

截止阀在做开启关闭时，是上升阀杆式的，也就是说转动手轮，手轮会跟着阀杆一起做旋转和升降运动。而闸阀是转动手轮，使阀杆做升降运动，手轮本身位置不变。流量各不相同，闸阀要求全开或者全关，而截止阀则不需要。截止阀有规定进口和出口方向；闸阀没有进出口方向要求。另外，闸阀只有全开或全关两种状态，闸板启闭的行程很大，启闭时间长。截止阀的阀板运动行程要小得多，并且截止阀的阀板可以在运动中停在某一处，做流量调节使用。而闸阀是只能做截断使用，没有其他功能。阀杆的运动形式，有升降杆式，也有升降旋转杆式。

直通式截止阀：介质进出口通道在同一方向上，呈180°，流动状态的破坏程度较小，通过阀门的压力损失

相对较小。直流式截止阀：阀杆和通道形成一定角度，阀座密封面和进出口通道有一定角度，，流体几乎不改变流动方向，是截止阀中流阻较小的。适合有结焦和固体颗粒的管路。角式截止阀：介质进出口通道不在同一方向上，呈90° 夹角，会产生一定的压降，比较大优点是可以安装在管路系统的拐弯处，即节约弯头，又方便操作。上海冠一阀门制造有限公司专业提供各类截止阀。在关闭位置，阀体受阀杆的机械施压作用，紧压在阀座上。湖南沪工截止阀的价格

在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。湖南沪工截止阀的价格

上海冠一阀门以雄厚的技术力量，先进的生产设备，齐全的品种规格，产品质量及良好的企业信誉，使本公司的阀门受到广大客户的*好评，公司以质量求生存、以科技为依托，以质赢客、以优取胜的专业精神，坚持真诚奉献的行为准则，坚持用户至上，不断引进开发适合国情的阀业生产技术【J641H气动截止阀-应用规范】设计与制造GB/T12235连接端尺寸结构长度GB/T12221法兰尺寸JB/T79检验与试验JB/T9092材料碳钢GB/T12229不锈钢GB/T12230合金钢Q/ZB66标志GB/T12220供货JB/T7928J641H气动截止阀-结构特点】1、选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立Slite钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。6、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行。湖南沪工截止阀的价格